

DURO[®] STICK

DURO^{max}

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΝΙΣΧΥΡΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ



**100%
ΑΚΡΥΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΡΗΤΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ**

maximum
απόδοση
minimum
ποσότητα

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ:

- Ισχυρότερη πρόσφυση σε κάθε τύπο υποστρώματος
- Μεγαλύτερη ελαστικότητα
- Υψηλότερη στεγανοποίηση
- Μεγαλύτερες αντοχές στην κρούση και την τριβή, τα χημικά και τα πετρελαιοειδή, αλλά και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες (καύσωνας, διαρκής υγρασία, χιόνι, παγετός)
- Άριστη εργασιμότητα και βελτιωμένη πλαστικότητα
- Μείωση της συρρίκνωσης πήξης του τσιμέντου
- Εξάλειψη της πιθανότητας εμφάνισης τριχοειδών και μικρορωγμών
- Αύξηση των αντοχών στη μάζα και την επιφάνεια
- Μεγάλη αντοχή στην αλκαλικότητα του τσιμέντου και του ασβέστη
- Κατασκευή υπέρλεπτων επιστρώσεων
- Μείωση της απαίτησης νερού στην παρασκευή των κονιαμάτων
- Εξάλειψη του κινδύνου αποσάθρωσης των σοβάδων από την υγρασία, το χιόνι και τον παγετό
- Σταθεροποίηση σαθρών επιφανειών από σοβά, μπετόν, καθώς και εύθρυπτων τσιμεντοκονιών σε δάπεδα

ΓΙΑ

max
ΑΠΟΤΕΛ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣ

- **Εφαρμόζουμε** σε τσιμεντοκονιάματα ή ασβεστοκονιάματα, ποσότητα ανάλογη του είδους της εφαρμογής, στο νερό που προορίζεται για την παρασκευή του κονιάματος.
- **Κατάλληλο** για χρήση σε κονιάματα που εφαρμόζονται σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.
- **Σε επιχρίσματα επιφανειών σε πολύ λεπτές στρώσεις**, αυξάνουμε την ποσότητα του DUROMAX.

Το **DUROmax** διατίθεται σε συσκευασίες (δοχεία) των 0.7



ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ

- Σε νέους ή και επισκευαστικούς σοβάδες
- Σε επισκευαστικά κονιάματα κάθε είδους
 - Απαραίτητα στον "πεταχτό" σοβά καθώς και στο σοβά βασικής στρώσης
 - Στη λάσπη κτισίματος
- Στα τσιμεντοειδή συγκολλητικά κονιάματα (κόλλες πλακιδίων, πετρών, αρμόστοκους)
 - Σε επαλειφόμενα στεγανωτικά τσιμεντοειδούς βάσης
 - Σε τσιμεντοκονιάματα επίστρωσης δαπέδων για αύξηση των μηχανικών τους αντοχών, ως προεπαλειφόμενο ή πρόσμικτο
 - Σε υποστρώματα για ενδοδαπέδια θέρμανση
- Σε τσιμεντοκονιάματα για διαμόρφωση λουκιών σε συμβολές δαπέδων-τοιχιών σκυροδέματος

imum

ΕΣΜΑ

ΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΑ!

- **Η συνήθης αναλογία** πρόσμιξης είναι 0,75lt DUROMAX σε 25Kg τσιμέντου.
- **Η ελάχιστη αναλογία** πρόσμιξης είναι 0,75lt DUROMAX σε 50Kg τσιμέντου.
- **Το DUROMAX δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες** ή άλλα επιβλαβή συστατικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

lt, 3,5lt, 18lt καθώς και σε δεξαμενή των 1000lt



DUROMAX

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΙΣΧΥΡΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



	ΤΣΙΜΕΝΤΟ	ΑΜΜΟΣ	ΝΕΡΟ	DUROMAX
ΣΟΒΑΔΕΣ	 50 kg ΤΣΙΜΕΝΤΟ	 x1,5	 30 lt	1,5 lt
ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΕΣ	 50 kg ΤΣΙΜΕΝΤΟ	 x2	 18 lt	3,5 lt
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ	 50 kg ΤΣΙΜΕΝΤΟ	 x1	 25 lt	3,5 lt
ΛΑΣΠΗ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ	 50 kg ΤΣΙΜΕΝΤΟ	 x1	 30 lt	3,5 lt
ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΝ	 50 kg ΤΣΙΜΕΝΤΟ	 x1	 25 lt	1,5 lt
ΑΡΙΑΝΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ	 50 kg ΤΣΙΜΕΝΤΟ	 x1	 20 lt	3,5 lt
ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ "ΠΑΤΗΤΕΣ" ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ	 50 kg ΤΣΙΜΕΝΤΟ	 x1	 10 lt	3,5 lt



x6

DURO[®] STICK

DUROmax

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΑΣ!



DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΘΕΣΗ: ΠΛΗΘΜΑ ΚΟΡΟΡΕΜΙ, ΤΚ: 193 00

Τηλ.: 211 60 03 500 - 599, 210 55 98 350, 210 55 16 500, Fax: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ: 570 22

Τηλ: 2310 79 57 97, 2310 79 73 65, Fax: 2310 79 73 67

www.durostick.gr e-mail: info@durostick.gr

μόνο το

DUROmax
μπορεί...

...να πολλαπλασιάσει τη
δύναμη των κονιαμάτων &
να πετύχει το maximum της
αντοχής τους στο χρόνο!

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ:

Το DUROMAX είναι ακρυλικό γαλάκτωμα νέας γενιάς, υψηλής συμπύκνωσης και χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο σε τσιμεντοκονιάματα και ασβεστοκονιάματα. Βασισμένο στην τεχνολογία αιχμής NANO TECHNOLOGY με ειδικά nano πρόσθετα, εξασφαλίζει μοναδικές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής σε κονιάματα που προορίζονται για εξωτερική ή και εσωτερική χρήση

