





ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΕ & ΚΕΡΔΙΣΤΕ

ΈΩΣ ΚΑΙ **30%**

για τη θέρμανση και το δροσισμό του σπιτιού σας...



**...ΧΕΙΜΩΝΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!**





# Εξοικονομούμε **ενέργεια** έως και **30%**

**THERMOELASTIC**  
Θερμοκεραμικό  
ενεργειακό  
ανακλαστικό χρώμα

Βάφουμε  
εξωτερικά,  
μονώνουμε &  
στεγανοποιούμε



**Ανακαινίζουμε, ομορφαίνουμε και προστατεύουμε  
την κατοικία μας.**

Ενημερωνόμαστε σωστά και επιλέγουμε τα κατάλληλα υλικά και χρώματα, αντλώντας τα μέγιστα οικονομικά, λειτουργικά και αισθητικά οφέλη. Επιλέγουμε το καινοτόμο θερμοκεραμικό ενεργειακό χρώμα THERMOELASTIC COLOUR της DUROSTICK για τους τοίχους και το ελαστομερές στεγανωτικό DS-220 για την ταράτσα μας.

**Μπορείτε  
& μόνοι σας!**

Απλά - Εύκολα -  
Οικονομικά  
Εφαρμόζεται όπως  
ένα απλό ακρυλικό  
χρώμα

Ο συνδυασμός  
των δύο υλικών προστατεύει  
την κατοικία από διείσδυση υγρασίας  
του εξωτερικού περιβάλλοντος  
δημιουργώντας γύρω  
από αυτή έναν ισχυρό  
προστατευτικό μανδύα.



**DS-220**  
Ελαστομερές στεγανωτικό  
ταράτσων, με 8 χρόνια εγγύηση

Στεγανοποιούμε &  
προστατεύουμε την  
ταράτσα μας



**Η έξυπνη & οικονομική\*  
επιλογή, με μια κίνηση!**

\* Σε αντιδιαστολή με την εφαρμογή  
Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης  
με πολυστρώμη ή πετροβάμβακα  
που κοστίζει 30-50/€ m<sup>2</sup>





## THERMOELASTIC COLOR

Στεγανωτικό, ανακλαστικό, πιστοποιημένο 'ψυχρό' χρώμα. Βάφει, μονώνει και στεγανοποιεί. Λόγω υψηλής ανάκλασης και σε συνδυασμό με το στεγανοποιητικό ταρατσών DS-220, συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας των εσωτερικών χώρων έως και 20% τους θερμούς μήνες. Αποτρέπει την εισχώρηση υγρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος στους τοίχους, εξοικονομώντας ενέργεια για τη θέρμανση ή το δροσισμό των χώρων καθώς δυσχεραίνει την κίνηση της θερμότητας από μέσα προς τα έξω ή αντίθετα.

Χρωματίζεται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων!

## Πλεονεκτήματα

### THERMOELASTIC

- Εξαιρετική αντοχή σε αντίξοες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες
- Υψηλή διαπνοή (υδρατμοπερατότητα).
- Αποτροπή συμπύκνωσης υδρατμών & δημιουργίας μούχλας στο εσωτερικό του κτιρίου
- **Δημιουργία ελαστικής μεμβράνης που γεφυρώνει άριστα τριχοειδείς ρωγμές, αδιαβροχοποιεί και προστατεύει από μύκητες και άλγη**
- Λειτουργία ως αποτελεσματικού φράγματος ενανθράκωσης
- Δεν σαπωνοποιείται
- Διατήρηση της ελαστικότητάς του από  $-20^{\circ}\text{C}$  έως  $+80^{\circ}\text{C}$
- Υψηλή λευκότητα και καλυπτικότητα

### D S-220

- Διατήρηση ιδιοτήτων σε ακραίες καιρικές συνθήκες - σε θερμοκρασίες από  $-30^{\circ}\text{C}$  έως  $+100^{\circ}\text{C}$
- Αντίσταση στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και στα διαβρωτικά αέρια της ατμόσφαιρας
- Εξαιρετική βατότητα
- Γεφύρωση ρωγμών του υποστρώματος
- Εξαιρετική αντοχή σε λιμνάζοντα νερά

# Έκθεση μέτρησης ανακλαστικότητας συντελεστή εκπομπής & θερμικών σταθερών

του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών



## ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 'ΨΥΧΡΟ' ΧΡΩΜΑ DUROSTICK THERMOELASTIC

|                         | Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία SR(%) | Συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθη ακτινοβολία $\epsilon$ ( $\pm 0.02$ ) | Δείκτης αντανάκλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία SRI |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| DUROSTICK THERMOELASTIC | 91                                            | 0.82                                                                    | 115                                                     |
|                         | Θερμική αγωγιμότητα (W/mK)                    | Θερμική Διάχυση (mm <sup>2</sup> /s)                                    | Ειδική Θερμοχωρητικότητα (MJ/m <sup>3</sup> K)          |
| DUROSTICK THERMOELASTIC | 0.276                                         | 0.186                                                                   | 1.487                                                   |



## ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ DUROSTICK DS-220

|                  | Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία SR(%) | Συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθη ακτινοβολία $\epsilon$ ( $\pm 0.02$ ) | Δείκτης αντανάκλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία SRI |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| DUROSTICK DS-220 | 89                                            | 0.83                                                                    | 112                                                     |
|                  | Θερμική αγωγιμότητα (W/mK)                    | Θερμική Διάχυση (mm <sup>2</sup> /s)                                    | Ειδική Θερμοχωρητικότητα (MJ/m <sup>3</sup> K)          |
| DUROSTICK DS-220 | 0.535                                         | 0.341                                                                   | 1.570                                                   |

Μάθετε περισσότερα!

Δείτε κινηματογραφημένες εφαρμογές στη διεύθυνση **www.durostick.gr**, στο κανάλι της DUROSTICK στο **You Tube** ή αναζητήστε τις σε μορφή **DVD** σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Στα σημεία αυτά μπορείτε να προμηθευτείτε επιπλέον ειδικά πολύπτυχα έντυπα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν εφαρμοσμένα δείγματα των προϊόντων, που αποδεικνύουν την ποιότητα και την λειτουργικότητα των προϊόντων που αφορούν.